

Drehsperrre DS 20 BZ / DS 30 BZ

- Für Freizeiteinrichtungen, Restaurants, WC-Anlagen
- Durchgangszählung
- Zweirichtungsbetrieb
- Ticketausgabe für Wertbons
- Großes Grafikdisplay für Bedienung und Menüführung
- Umfangreiche Einstellmöglichkeiten und Anzeige von Informationen
- In 2- oder 3-Arm-Ausführung erhältlich



Drehsperrre mit Bezahlautomat
in 2-Arm-Ausführung DS 20 BZ

Technische Daten	DS 20 BZ / DS 30 BZ	Sonderausstattung
Stromversorgung	24 V =	Bondrucker
Verbrauch	50 Wh	Sensorstart und Lichtschrankenfreischaltung
Lagertemperatur	-40°C bis +50°C	Lichtschrankenfreischaltung für Logiturn
Betriebstemperatur	-10°C bis +50°C	Sonder-Personalkarte
Durchgangsbreite	570 mm	Füllstandsüberwachung
Länge	1.000 mm	Set Aufbruch und Manipulation
Höhe	1.647 mm	
Aufstellungsbereich	900 mm x 1.000 mm	
Masse	50 kg	
Material	CrNi-Stahl Werkstoff 1.4301 = V2A	
Kommunikation	potentialfreie Kontakte	

Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten!

Drehsperrre_DS_20_BZ_Rev.2023-V01 © HACKER AG

